



FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



AMC ...150

CAVO AD ALTA RESISTENZA PER AUTOMAZIONE CANCELLI A BASSA TENSIONE
INSTALLAZIONI IN POSA FISSA ANCHE IN AMBIENTI UMIDI E NON PROTETTI

CU

PVC

PVC

PUR



| A | B | C | D |

- A CONDUTTORE INTERNO** RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO** POLIVINILCLORURO
- C GUAINA** POLIVINILCLORURO
- COLORE BIANCA - RAL 9003
- D GUAINA** TECNOPOLIMERO A BASE POLIURETANICA
- COLORE VERDE - RAL 6018

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -10 °C / +70 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	SEZIONE	GUAINA		PESO KG/KM TOTALE
AMC 2150	2 x 1,50 mm ²	ø 5,20 ± 0,20 mm	ø 7,20 ± 0,20 mm	79,2
AMC 3150	3 x 1,50 mm ²	ø 5,60 ± 0,20 mm	ø 7,60 ± 0,20 mm	97,0
AMC 4150	4 x 1,50 mm ²	ø 6,30 ± 0,20 mm	ø 8,30 ± 0,20 mm	120,6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI
	ESERCIZIO	PROVA	
AMC 2150	450/750 V.	4000 V	12,0 Ohm/Km
AMC 3150	450/750 V.	4000 V	12,0 Ohm/Km
AMC 4150	450/750 V.	4000 V	12,0 Ohm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.