



FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



AMC ...50

CAVO AD ALTA RESISTENZA PER AUTOMAZIONE CANCELLI A BASSA TENSIONE
INSTALLAZIONI IN POSA FISSA ANCHE IN AMBIENTI UMIDI E NON PROTETTI

CU

PVC

PVC

PUR



| A | B | C | D |

- A CONDUTTORE INTERNO** RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO** POLIVINILCLORURO
- C GUAINA** POLIVINILCLORURO
- COLORE BIANCA - RAL 9003
- D GUAINA** TECNOPOLIMERO A BASE POLIURETANICA
- COLORE VERDE - RAL 6018

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -10 °C / +70 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	SEZIONE	GUAINA		PESO KG/KM TOTALE
AMC 2050	2 x 0,50 mm ²	ø 4,00 ± 0,20 mm	ø 5,20 ± 0,20 mm	37,9
AMC 3050	3 x 0,50 mm ²	ø 4,30 ± 0,20 mm	ø 5,50 ± 0,20 mm	44,9
AMC 4050	4 x 0,50 mm ²	ø 4,70 ± 0,20 mm	ø 5,90 ± 0,20 mm	54,0
AMC 5050	5 x 0,50 mm ²	ø 5,10 ± 0,20 mm	ø 6,30 ± 0,20 mm	63,4
AMC 6050	6 x 0,50 mm ²	ø 5,60 ± 0,20 mm	ø 6,80 ± 0,20 mm	74,3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI
	ESERCIZIO	PROVA	
AMC 2050	300/500 V.	2000 V	39,0 Ohm/Km
AMC 3050	300/500 V.	2000 V	39,0 Ohm/Km
AMC 4050	300/500 V.	2000 V	39,0 Ohm/Km
AMC 5050	300/500 V.	2000 V	39,0 Ohm/Km
AMC 6050	300/500 V.	2000 V	39,0 Ohm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.