

CW 0222.5 ZH

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI 20-11 CEI-UNEL 36762 C-4 (U_o = 400 V)

Classe CPR **C**_{ca-s1b, d1, a1}

CU


LSZH

Pet-sp

CU

LAP/SP

LSZH



A

B

C

D

E

F

- A CONDUTTORE INTERNO** RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO** TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA
NON CORROSIVO ESENTE DA ALOGENI
- C ANTIMIGRANTE** NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
- D FILO CONTINUITA'** RAME ROSSO
- E SCHERMO** LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE
RICOPERTURA 100%
- F GUAINA** TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA
NON CORROSIVO ESENTE DA ALOGENI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 2 X 0,50 + 2 X 0,22 CEI-UNEL 36762
C-4 (U_o = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO
EN 50575:2014 + A1:2016 Cca-s1b, d1, a1**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40 °C / +80 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA	PESO KG/KM TOTALE
CW 0222.5 ZH	2 x (7 x 0,18 mm)	2 x 0,22 mm ²	ø 4,30 ± 0,20 mm	bianco 9003
	2 x (16 x 0,18 mm)	2 x 0,50 mm ²		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI		RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO
	ESERCIZIO	PROVA	0,22 mm ²	0,50 mm ²	
CW 0222.5 ZH	150 V	2000 V	100 Ohm/Km	42 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.